

K-MAX 11-10-500 ES VS

Rotativo variable integral (11kW - 10bar)



Referencia: **V83PJ97FNMB01**

Descripción:

Compresor rotativo de tornillo con transmisión directa, versión integral y velocidad variable, que adapta la producción necesaria para cubrir el consumo de aire de la instalación neumática, manteniendo siempre una presión de trabajo constante. Incluye controlador electrónico LOGIN que permite la modificación de los parámetros de trabajo del compresor. Grupo tornillo FS50 diseñado y fabricado totalmente en Fini. Con motor eléctrico de eficiencia energética IE3. Disponible a 8bar con caudal 0,68-1,70 m³/min.

Datos técnicos:

- Caudal min.: **0,62 m3/min**
- Caudal máx.: **1,58 m3/min**
- Potencia: **15 CV**
- Potencia: **11 kW**
- Depósito: **500 l**
- Conexión: **3/4 "**
- Presión max.: **10 bar**
- Presión max. (servicio): **9,5 bar**
- Secador frigorífico: **Si Inc**
- Tensión: **400 V**
- Ph: **3**
- Niv. sonoro (presión acústica): **68 dB(A)**
- Peso: **432 Kg**
- Medidas: **200x73x170 cm**

Esquema de producto:

